

Home

Gipsplaten

Voegafwerking

Gipspleisters

Thema's

Over Gyproc

Service

Doe Het Zelf

Home > Gipsplaten > Gipsplaten > Rigidur

Rigidur gipsvezelplaat



Rigidur gipsvezelplaten hebben een 3-laagse opbouw van gips vermengd met cellulosevezels. De kern is verrijkt met extra papervezels voor een lager gewicht. De platen zijn verkrijgbaar met kantvorm AK (afgevlakte kant). Deze afgevlakte kanten zijn geschikt voor het maken van naadloze wanden. Ze worden strak afgewerkt met Gyproc JointFiller Vario en wapeningsband.

Productvoordelen

- ✓ Zeer stootvast
- ✓ Glad en krasvast oppervlak
- ✓ Perliet in kern voor lager gewicht
- ✓ Voorwerpen eenvoudig op te hangen (65 kg per plug)
- ✓ Goede geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen
- ✓ Voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring

Technische specificaties

Kenmerken en eigenschappen


- 3-laagse opbouw van gips vermengd cellulosevezels
- Leverbaar met kantvorm AK
- Goede geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen
- Stoot- en krasvast oppervlak: Brinell hardheid > 35
- Gewicht: 12,5 mm: ca. 13,9 kg/m²

Toepassing

Rigidur gipsvezelplaten worden toegepast voor het maken van stootvaste wanden in de binnenaufbouw, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Assortiment

RIGIDUR GIPSVEZELPLATEN

Artikel	Artikelomschrijving	Dikte in mm	Breedte in mm	Lengte in mm
Rigidur L-AK 	gipsvezelplaat met afgeschuinde langskant voor vlakke stootvaste wanden	12,5	1200	2500*
				2750*
				3000*

*Gewicht per plaat > 25 kg; tillen met twee personen.

Contact gegevens
Saint-Gobain Gyproc

Stuartweg 1B
4131 NH Vianen

T: 0347-325100
F: 0347-325125

W : www.Gyproc.nl
E : info@gyproc.nl